

Реле напряжения с контролем тока Welrok VI 40 red

защищает оборудование от скачков и провалов напряжения, последствий обрыва нулевого провода и превышения тока или мощности. Реле отключает нагрузку, если напряжение, ток или мощность выходит за установленные пределы и автоматически включает нагрузку, когда значение параметра вернётся в норму.



3 дополнительных преимущества, которые даёт контроль по току в реле:

1. Возможность точного ограничения мощности нагрузки;
2. Возможность равномерно распределить нагрузку по фазам;
3. Визуальный контроль за текущим состоянием нагрузки.

Welrok VI 40 red — компактное реле на 2 модуля с мощным функционалом:

- Позволяет выбрать, по какому из параметров — ток или мощность — будет срабатывать защита вместе с защитой по напряжению.
- Скорость срабатывания реле < 0,03 сек.
- TrueRMS для точного измерения напряжения

Для уменьшения количества срабатываний:

- Защита от частых срабатываний
- Регулируемый гистерезис
- Регулируемая задержка включения нагрузки
- Профессиональная модель отключения при выходе напряжения за пределы

Для анализа питающей сети по характеру аварийных срабатываний:

- Журнал срабатываний на 100 значений

Для комфортной и безопасной эксплуатации:

- Поправка напряжения и тока на экране
- Регулировка яркости экрана
- Защита от перегрева
- Корпус реле напряжения изготовлен из пластика, не поддерживающего горение.

Простая установка и удобное управление Реле подключается без транзита нуля. Настройка реле осуществляется с помощью трёх кнопок: « ≡ » (меню) и « □ », « □ ». Чтобы увидеть расшифровки аббревиатур, достаточно нажать кнопку « i ».